

NASSER

- Descalcificador compacto de diseño actual y de líneas redondeadas.
- Circuito programador externo y tapa del depósito de sal integrados en la tapa del descalcificador.



Cabinet en Polietileno de alta densidad



Modo UF economiza agua y sal



Temperatura del agua 5°C - 45°C



Pantalla LCD



Presión de trabajo: 1,5 - 6 bar



Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60 Hz.



BY-PASS y MIXING de serie



Conexiones E / S de 3/4" o 1" (según modelo)



Regeneración contracorriente




Ver características del modelo de válvula en capítulo 7



Botella de resina ubicada dentro del cabinet



Suministro de agua dura durante la regeneración



DISPLAY LCD

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m³/h)	RESINA Litros	CAP. INT. °Hfxm³	C.SAL Kg	MODELO VÁLVULA	UNIDADES por pallet	MEDIDAS* A x B x C mm	PESO Kg
A-400500	PILOTOS LED HF UF 160V 3/4"	2,00	16 HF	96	1,6	K69P3H	8	582 x 368 x 527	25
A-400501	PILOTOS LED UF 250V 3/4"	1,25	25	150	2,5	K69P3H	4	1.045 x 368 x 527	39
A-400502	PILOTOS LED UF 380V 3/4"	1,90	38	228	3,8	K69P3H	4	1.045 x 368 x 527	50
A-400535	PILOTOS LED UF 380V 1"	1,90	38	228	3,8	K68P3H	4	1.045 x 368 x 527	50
A-400503	LCD HF UF WBP 160V 3/4"	2,00	16 HF	96	1,6	K69D3H	8	582 x 368 x 527	25
A-400504	LCD UF WBP 250V 3/4"	1,25	25	150	2,5	K69D3H	4	1.045 x 368 x 527	39
A-400505	LCD UF WBP 380V 3/4"	1,90	38	228	3,8	K69D3H	4	1.045 x 368 x 527	50
A-400536	LCD UF WBP 380V 1"	1,90	38	228	3,8	K68D3H	4	1.045 x 368 x 527	50

*Nota: En la longitud C se incluye el by-pass.