

AQUAVARIO | AQUALENTZ

Aquavario 78 500 | 15600010

Aquavario 78 750 | 15600020

Aquavario 78 1000 | 15600030

Aqualentz 66 700 | 1570002E

Aqualentz 66 1000 | 1510002E

Aqualentz 73 1000 ATM | 1510002M

Aqualentz 88 2000 ATM | 1520005M

Aqualentz 88 3000 ATM | 1530005M

La gamas Aquavario y Aqualentz de Sotralentz-Habitat está compuesta por depósitos para el almacenamiento aéreo de agua potable fabricados en una sola pieza por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad. El material en que están fabricados es polietileno de alta densidad: copolímero de alto peso molecular diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de alta capacidad.

Los depósitos Aquavario y Aqualentz son aptos para contacto con alimentos:

- La fábrica de Sotralentz-Habitat en Lantarón está inscrita en el Registro General Sanitario.
- Los depósitos Aquavario y Aqualentz cuentan con la Declaración de Conformidad, documento obligatorio para poder poner en el mercado depósitos para uso en contacto con alimentos.
- Sotralentz-Habitat ha realizado los ensayos de migración global y específica sobre la materia transformada, obligatorios según la legislación vigente, ya que los certificados de los proveedores de materia prima no son suficientes para garantizar la aptitud de uso alimentario.

El diseño está optimizado para su posible instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido, adaptándose a cualquier tipo de necesidad. La pigmentación en color verde que los hace resistentes a la radiación UV, al tiempo que altamente opacos para evitar la formación de algas en su interior.

Los depósitos están equipados con boca hombre de Ø 400 mm (2 en los modelos Aqualentz 88) para facilitar su instalación y mantenimiento; y salida inferior mediante racor de 2" BSP (M) en polipropileno, en latón en los modelos Aqualentz 88.



Modelo	Código	Capacidad nominal (l)	Longitud (m)	Anchura (m)	Altura (m)	Peso (kg)	Peso (kg)	Tapas de acceso (mm)
Aquavario 78 500	15600010	500	0,78	0,78	1,10	21	21	1 x Ø400
Aquavario 78 700	15600020	700	0,78	0,78	1,49	28	28	1 x Ø400
Aquavario 78 1000	15600030	1000	0,78	0,78	2,00	40	40	1 x Ø400
Aqualentz 66 700	1570002E	700	1,19	0,66	1,24	27	27	1 x Ø400
Aqualentz 66 1000	1510002E	1000	1,19	0,66	1,81	39	39	1 x Ø400
Aqualentz 73 1000 ATM	1510002M	1000	1,16	0,73	1,67	47	47	1 x Ø400
Aqualentz 88 2000 ATM	1520005M	2000	1,64	0,88	1,80	82	82	2 x Ø400
Aqualentz 88 3000 ATM	1530005M	3000	2,35	0,88	1,80	114	114	2 x Ø400