

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CONJUNTO BATERÍA 12.000 LITROS



El depósito **Aqualentz 88 3000 ATM** es un referente en las instalaciones de grupos de presión en sistemas contra incendios. Se instala normalmente en baterías de cuatro depósitos, para conseguir un volumen de almacenamiento de 12.000 litros. **RIKUTEC Iberia** ofrece un conjunto que incluye los cuatro depósitos Aqualentz 88 3000 ATM y un kit de conexión de los mismos.



Aqualentz 88 3000 ATM

- Fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad.
- Pigmentados en color verde, que los hace resistentes a la radiación UV y altamente opacos para evitar la formación de algas en su interior.
- Diseño optimizado para su instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido.
- Equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento, y salida inferior de 2" BSP (M), en latón.
- Incorporan un aditivo antimicrobiano que reduce los riesgos de contaminaciones por microorganismos, habiéndose demostrado su efectividad frente a la Legionella pneumophila.

El kit de conexión, fabricado en PVC Ø 63 mm, se suministra en dos tramos ya montados que se unen entre sí mediante una tuerca unión. La conexión al resto de la instalación es en rosca 2" BSP (M).

En la instalación ha de tenerse en cuenta el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.



Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Conjunto 4 Aqualentz 88 3000 ATM + kit de conexión ¹	1530005K	12.000 l	460 kg	2,50 x 3,90 x 1,80 m

¹ Peso y dimensiones del conjunto de los cuatro depósitos instalados en batería con el kit de conexión.