

BIBLOCK

Descalcificador industrial con válvulas de última generación que permiten una descalcificación óptima del agua.



Temperatura del agua:
5°C - 45°C



Presión máxima de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz



BY-PASS y MIXING
de serie en modelos de 1"



Ver características del modelo
de válvula en capítulo 7



Modo UF economiza
agua y sal



Regeneración contracorriente
o cocorriente (estándar)




Suministro de agua dura en
regeneración para modelos con
válvulas K68 y K63



Regeneración
volumétrica



A-480 UF



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m³/h)	RESINA Litros	CAP. INT. °Hf x m³	C.SAL Kg/reg.	DEP. SAL litros	MODELO VÁLVULA	BOTELLA Pulgada	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
A-435104	A250 UF	1,25	25	150	2,5	80	K68C3 1" TM	8 x 35	1.072 x 205 x 895	28
A-436106	A300 DF	1,5	30	180	5,4	80	K63C3 1" TM	10 x 35	1.087 x 257 x 910	34
A-436107	A380 UF	1,8	38	228	3,8	120	K68C3 1" TM	10 x 35	1.087 x 257 x 910	41
A-437108	A480 UF	2,4	48	288	4,8	200	K68C3 1" TM	10 x 44	1.307 x 257 x 1.130	51
A-438109	A500 DF	2,5	50	300	9	200	K63C3 1" TM	10 x 54	1.565 x 257 x 1.388	54
A-438110	A600 UF	3,0	60	360	6	200	K68C3 1" TM	10 x 54	1.565 x 257 x 1.388	62
A-440106	A750 DF	3,8	75	450	13,5	300	K63C3 1" TM	12 x 52	1.512 x 307 x 1.335	77
A-439108	A760 UF	3,8	76	456	7,6	300	K68C3 1" TM	12 x 48	1.397 x 307 x 1.220	78
A-440107	A850 UF	4,0	85	510	8,5	300	K68C3 1" TM	12 x 52	1.512 x 307 x 1.335	86
A-419102	A1000 DF	5,0	100	600	18	300	K74A3 2" TM	14 x 65	1.911 x 360 x 1.662	106
A-419103	A1000 UF	5,0	100	600	10	300	K92A3 1" TM	13 x 54	1.600 x 334 x 1.400	101
A-442107	A1250 DF	6,3	125	750	22,5	500	K74A3 2" TM	14 x 65	1.911 x 360 x 1.662	128
A-420102	A1400 DF	7,0	140	840	25,2	500	K74A3 2" TM	16 x 65	1.919 x 410 x 1.670	143
A-266000	A1400 UF	7,0	140	840	14	500	K99D3 2" TM	14 x 65	2.004 x 360 x 1.662	142
A-443108	A1500 DF	7,5	150	900	27	500	K74A3 2" TM	16 x 65	1.919 x 410 x 1.670	152
A-266001	A1800 UF	9,0	180	1.080	18	500	K99D3 2" TM	16 x 65	2.012 x 410 x 1.670	179
A-444106	A2000 DF	10,0	200	1.200	36	500	K74A3 2" TM	21 x 62	2.159 x 550 x 1.910	217
A-266002	A2400 UF	12,0	240	1.440	24	850	K99D3 2" TM	18 x 65	2.172 x 465 x 1.830	244
A-445102	A2500 DF	12,5	250	1.500	45	850	K77A3 2" TM	21 x 62	2.225 x 550 x 1.910	263
A-266003	A3000 UF	15,0	300	1.800	30	850	K99D3 2" TM	21 x 62	2.252 x 550 x 1.910	305
A-446151	A3500 DF	17,5	350	2.100	63	850	K77A3 2" TM	24 x 72	2.465 x 615 x 2.150	362
A-447104	A4000 DF	20,0	400	2.400	72	850	K111A3 2" TM	24 x 72	2.554 x 615 x 2.150	408
A-448103	A6000 DF	30,0	600	3.600	108	1.100	K112A3 DN65 SM	36 x 72	2.260 x 918 x 2.260	653
A-449103	A8000 DF	40,0	800	4.800	144	1.500	K112A3 DN65 SM	42 x 72	2.270 x 1.088 x 2.270	860
A-450103	A10000 DF	50,0	1.000	6.000	180	2.000	K96A3 DN80 SM	42 x 72	2.270 x 1.088 x 2.270	1.034
A-266007	A13000 DF	50,0	1.300	7.800	130	2.000	K96A3 DN80 SM	48 x 72	2.270 x 1.218 x 2.270	1.341

Nota: Consultar medidas de depósitos en el capítulo 14.