

DUPLEX

Sistema de descalcificación industrial indicado para elevadas necesidades de agua descalcificada.



Temperatura del agua:
5°C - 45°C



Presión máxima de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz



BY-PASS y MIXING
de serie en modelos de 1"



Ver características del modelo
de válvula en capítulo 7



Modo UF economiza
agua y sal



Regeneración contracorriente
o cocorriente (estándar)



Suministro de agua dura en
regeneración para modelos con
válvulas K68 y K63




Para montajes DUPLEX
especiales, consultar con
Departamento Comercial



Regeneración
volumétrica



2A-850 UF



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m³/h)	RESINA Litros por botella	CAP. INT. °Hfxm³	C.SAL Kg/reg.	DEP.SAL litros	MODELO VÁLVULA	BOTELLA Pulgada	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
A-440109	2A850 UF	8,0	85	510	8,5	300(x2)	K68C3 1" TM	12 x 52 (x2)	1.512 x 307 x 1.335	172
A-440110	2A1000 UF	10,0	100	600	10,0	300 (x2)	K92A3 1" TM	13 x 54 (x2)	1.600 x 334 x 1.400	202
A-440111	2A1250 DF	12,5	125	750	22,5	500 (x2)	K74A3 2" TM	14 x 65 (x2)	1.911 x 360 x 1.662	256
A-267000	2A1400 UF	14,0	140	840	14,0	500 (x2)	K99D3 2" TM	14 x 65 (x2)	2.004 x 360 x 1.662	286
A-440112	2A1500 DF	15,0	150	900	27,0	500 (x2)	K74A3 2" TM	16 x 65 (x2)	1.919 x 410 x 1.670	304
A-267001	2A1800 UF	18,0	180	1.080	18,0	500 (x2)	K99D3 2" TM	16 x 65 (x2)	2.012 x 410 x 1.670	358
A-267002	2A2400 UF	24,0	240	1.440	24,0	850 (x2)	K99D3 2" TM	18 x 65 (x2)	2.172 x 465 x 1.830	488
A-440113	2A2500 DF	25,0	250	1.500	45,0	850 (x2)	K77A3 2" TM	21 x 62 (x2)	2.225 x 550 x 1.910	526
A-267003	2A3000 UF	30,0	300	1.800	30,0	850 (x2)	K99D3 2" TM	21 x 62 (x2)	2.252 x 550 x 1.910	610
A-440114	2A3500 DF	35,0	350	2.100	63,0	850 (x2)	K77A3 2" TM	24 x 72 (x2)	2.465 x 615 x 2.150	724
A-440115	2A4000 DF	40,0	400	2.400	72,0	850 (x2)	K111A3 2" TM	24 x 72 (x2)	2.554 x 615 x 2.150	816
A-440116	2A6000 DF	60,0	600	3.600	108,0	1.100 (x2)	K112A3 DN65 SM	36 x 72 (x2)	2.260 x 918 x 2.260	1.306
A-440117	2A8000 DF	80,0	800	4.800	144,0	1.500 (x2)	K112A3 DN65 SM	42 x 72 (x2)	2.270 x 1.088 x 2.270	1.720
A-440118	2A10000 DF	100,0	1.000	6.000	180,0	2.000 (x2)	K96A3 DN80 SM	42 x 72 (x2)	2.270 x 1.088 x 2.270	2.068
A-267008	2A13000 DF	100,0	1.300	7.800	130,0	2.000 (x2)	K96A3 DN80 SM	48 x 72 (x2)	2.270 x 1.218 x 2.270	2.682

Nota: Consultar medidas de depósitos en el capítulo 14.