

DECLORADOR BIBLOCK MANUAL / AUTOMÁTICO

- Equipos decloradores para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua.
- Se suministran con carbón activado de cáscara de coco de alto poder de adsorción.



Temperatura del agua
5°C - 40°C



Presión máxima de trabajo:
6 bar




Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz.



Ver características del modelo
de válvula en capítulo 7



Hasta el modelo de CA 300 se sirve con carga completa en el interior de la botella. A partir del modelo de CA 400, la carga se sirve en sacos aparte.



CA-600 MANUAL

CA 750 AUTOMATICO

CÓDIGO		MODELO	CAUDAL m³/h	C.ACTIVO (L)	SUPERFICIE filtración (m²)	VÁLVULA		BOTELLA	MEDIDAS TANQUE A x B mm	PESO Kg
AUT	MAN					AUT	MAN			
A-530000	A-530100	CA-85	0,69	8,5	0,03	K67B1 TM 1"	K56E TM 3/4"	08 x 17	619 x 205	11
A-530001	A-530101	CA-120	1	12	0,05	K67B1 TM 1"	K56E TM 3/4"	10 x 17	629 x 257	15
A-530003	A-530103	CA-200	0,69	20	0,03	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	08 x 35	1.074 x 205	18
A-530004	A-530104	CA-300	1	30	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 x 35	1.089 x 257	25
A-530005	A-530105	CA-400	1	40	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 x 44	1.309 x 257	32
A-530006	A-530106	CA-500	1	50	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 x 54	1.567 x 257	38
A-530007	A-530107	CA-600	1,5	60	0,08	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	12 x 48	1.399 x 307	46
A-530008	A-530108	CA-750	1,8	75	0,09	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	13 x 54	1.579 x 334	56
A-530009	A-530109	CA-1000	2	100	0,10	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	14 x 65	1.849 x 360	76
A-530012	A-530112	CA-1400	2,6	140	0,13	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	16 x 65	1.849 x 410	98
A-530013	A-530113	CA-2000	3,2	200	0,17	K75A1 TM 2"	K56D TM 2"	18 x 65	2.079 x 465	144
A-530014	A-530114	CA-2500	4,4	250	0,23	K75A1 TM 2"	K56D TM 2"	21 x 62	2.159 x 550	183
A-530015	A-530115	CA-4000	5,8	400	0,30	K75A1 TM 2"	K56D TM 2"	24 x 72	2.399 x 615	300
A-530016	A-530118	CA-5600	9,2	560	0,46	K77B1 TM 2"	K77 BS TM 2"	30 x 72	2.465 x 780	413
A-530017	A-530117	CA-13000	23,4	1.300	1,19	K112B1 SM DN65	K112BS SM DN65	48 x 72	2.270 x 1.218	1038

Nota: Medidas y pesos orientativos, consultar con el Departamento Comercial.