

- Equipos para la eliminación de arsénico mediante adsorción con óxidos metálicos altamente selectivos.
- Estos equipos son efectivos hasta concentraciones de 100 ppb permitiendo reducir el arsénico a valores inferiores a 10 ppb.
- Rendimiento óptimo en un rango de PH entre 6-7.
- Capacidad de adsorción desde 6,3 kg de As hasta 14 kg de As.
- Útil para la reducción (por adsorción o co-precipitación) de: Fosfatos, Antimonio, Cobre, Plomo, Selenio, Uranio, Molibdeno.
- No precisan regeneración.

ADSORBER RESIDENCIAL

- Equipos para el abastecimiento desde viviendas unifamiliares hasta grupos de viviendas.



Temperatura del agua
5°C - 45°C



Presión máxima de trabajo:
6 bar




Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz.



Ver características del modelo
de válvula en capítulo 7



La carga se sirve
en sacos aparte.



ADSORBER 4A

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m³/h)	DIAM. CONEXIONES	MODELO VÁLVULA	CARGA Kg	RETENCIÓN ARSÉNICO (g)	BOTELLA	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-860001	1A	0,7	1" TM	K67B1	32	288	12 X 48	1.399 x 307	50
A-860002	2A	0,7	1" TM	K67B1	35	315	12 X 52	1.514 x 307	53
A-860003	3A	1,2	1" TM	K67B1	65	585	14 X 65	1.841 x 360	90
A-860004	4A	1,4	1" TM	K67B1	78	702	16 X 65	1.849 x 410	113
A-860009	5A	2,7	2" TM	K75A1	140	1.260	21 X 62	2.159 x 550	201
A-860010	6A	3,8	2" TM	K75A1	200	1.800	24 X 72	2.399 x 615	302
A-860011	7A	5,9	2" TM	K77B1	300	2.700	30 X 72	2.465 x 780	463
A-860012	10A	8,5	2" TM	K77B1	450	4.050	36 X 72	2.575 x 918	689

Nota: Medidas y pesos orientativos, consultar con el Departamento Comercial.

ADSORBER MUNICIPAL

- Equipos automáticos para el abastecimiento de pequeños municipios.



Temperatura del agua
5°C - 45°C



Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz.



La carga se sirve en sacos aparte




Presión máxima de trabajo:
6 bar (excepto en Baterías
de 5 válvulas: 4 bar)



Ver características del modelo
de válvula en capítulo 7



ADSORBER 18A



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m³/h)	DIAM. CONEXIONES	MODELO VÁLVULA	CARGA Kg	RETENCIÓN ARSÉNICO (Kg)	BOTELLA	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-860023	18A	11,6	DN65 SM	K112B1	600	5,4	42 X 72	2.270 x 1.088	902
A-860024	25A	14	DN65 SM	K112B1	775	7,0	48 X 72	2.270 x 1.218	1.184
A-860025	32A	20,1	DN65 SM	Batería de 5 válvulas	1.025	9,7	1.600 mm	1.816 x 1.600	1.665
A-860026	40A	28	DN65 SM	Batería de 5 válvulas	1.475	13,3	1.800 mm	1.916 x 1.800	2.255
A-860027	50A	34,6	DN80 SM	Batería de 5 válvulas	1.800	16,2	2.000 mm	2.060 x 2.000	2.800

Nota: Medidas y pesos orientativos, consultar con el Departamento Comercial.